


## Standard Aufbaustrahler CDM-R111 / Serie RIO



### A

#### DOGSHSP 9004

Material: Aluminium Druckguß,  
1 x 20W / 35W / 70W CDM-R111 GX8,5,  
drehbar 360°, schwenkbar 90°,  
ohne Leuchtmittel und EVG

**Sicherheitsabstand:** 0,5 m

**Schutzklasse:** I

**Schutzart:** IP20

**Approbation:** CE

**EVG:** CE, ENEC, VDE EMC

### B

#### RIO-NV / RIO-HV

Material: Aluminium Druckguß,  
kardanisch verstellbar 0° - 40°,  
ohne Leuchtmittel

#### RIO-NV

max. 1 x 50W MR16 GX5,3,  
inkl. Trafo

#### RIO-HV

max. 1 x 50W MR16 GZ10

**Sicherheitsabstand:** 0,5 m

**Schutzklasse:** I

**Schutzart:** IP20

**Approbation:** CE

**Trafo:** CE

### C

#### RIO-QR111 ST25

Material: Aluminium Druckguß,  
max. 1 x 50W QR-111 G53,  
dreh- und schwenkbar 360°,  
ohne Leuchtmittel, inkl. Trafo

**Sicherheitsabstand:** 0,5 m

**Schutzklasse:** I

**Schutzart:** IP20

**Approbation:** CE

### D

#### RIO CDM-T

Material: Aluminium Druckguß,  
1 x 20W / 35W / 50W / 70W /  
150W CDM-T G12,  
kardanisch verstellbar 0° - 40°,  
ohne Leuchtmittel und EVG

**Sicherheitsabstand:** 0,5 m

**Schutzklasse:** I

**Schutzart:** IP20

**Approbation:** CE

**EVG:** CE, ENEC, VDE EMC

Art.Nr.	Typ	H x B x T (mm)	Farbe
<b>A</b> DOGSHSP9004SV	Aufbaustrahler CDM-R111	280 x 278 x 115	alugrau
<b>B</b> XFRIONVGR XFRIOHVGR	Aufbaustrahler RIO NV Aufbaustrahler RIO HV	145 x 120 x 120 145 x 120 x 120	alugrau alugrau
<b>C</b> XFST25GR	Aufbaustrahler RIO QR-111	220 x 220 x 185	alugrau
<b>D</b> XFRIOCMT	Aufbaustrahler RIO CDM-T	280 x 220 x 220	alugrau
<b>Standard Trafo</b>			
SESET70	20 - 70W elektr. Trafo		
<b>Standard Vorschaltgerät</b>			
PH93006430	70W EVG Stahlgehäuse		
<b>Standard Leuchtmittel</b>			
PH91141100	70W Philips CDM-T Elite Plus 930 WDL		
PH20723410	70W Philips CDM-R111 830 40°		
PH25089325	35W Philips EcoHalo Dichroic MR16 GU5,3, 1200 lm		
PH86404500	35W Philips EcoHalo Twistline MR16 GU10		
AMQAQR111REF45	50W Osram Stiso mit QR111-Wechselreflektor 45°		
<b>Standard LED Leuchtmittel</b>			
BRIAR111VF101S	11W, 3000K, mit QR111-Wechselreflektor 45°		
PH111937100	10W Philips MASTER LED AR111 G53, 3000K, 24°		