


3-Phasen-Stromschienenstrahler Serie POWER CDM-T/CDM-TC/NV /



Serie SHUTTLE

A

YK Powersmart Tronic

Material: Aluminium Druckguß,
 Wechselreflektor mit Bayonett-
 verschluß, Abstrahlwinkel 36°,
 ohne Leuchtmittel und EVG,
 inkl. 3-Phasen-Adapter

YK Powersmart Tronic CDM-T

1 x 20W / 35W / 50W / 70W CDM-T G12,

YK Powersmart Tronic NV

1 x 60W MASTERline TC

Sicherheitsabstand: 0,5 m

Schutzklasse: I

Schutzart: IP20

Approbation: CE

B

YK Powerstrahler II CDM-T

Material: Aluminium Druckguß,
 Wechselreflektor mit Bayonett-
 verschluß, Abstrahlwinkel 36°,
 inkl. 3-Phasen-Adapter

YK Powerstrahler II CDM-T

1 x 20W / 35W / 50W / 70W CDM-T G12,
 ohne Leuchtmittel und EVG

YK Powerstrahler II QR111

max. 1 x 50W QR111, ohne
 Leuchtmittel, inkl. Trafo

Sicherheitsabstand: 0,5 m

Schutzklasse: I

Schutzart: IP20

Approbation: CE

C

ST38 SHUTTLE

Material: Aluminium Druckguß,
 1 x 35W / 70W CDM-TC G8,5,
 Wechselreflektor mit Bayonett-
 verschluß, ohne Leuchtmittel
 und EVG, inkl. 3-Phasen-Adapter

Sicherheitsabstand: 0,5 m

Schutzklasse: I

Schutzart: IP20

Approbation: CE

D

SHUTTLE für FORTIMO™ SLM

Material: Aluminium,
 1 x FORTIMO™ SLM, 3000 lm
 (5000 lm in Vorbereitung),
 dreh- und schwenkbar, ohne
 FORTIMO™ SLM und Treiber, inkl.
 Kühler, Reflektor und 3-Phasen-
 Adapter

Sicherheitsabstand: 0,1 m

Schutzklasse: I

Schutzart: IP20

Approbation: CE

Art.Nr.	Typ	H x B x T (mm)	Farbe
A			
XFSTDR70GR	Stromschienenstrahler CDM-T	255 x 147 x 205	alugrau
XFSTDR70WS	Stromschienenstrahler CDM-T	255 x 147 x 205	weiß
XFSTDR60NVGR	NV Stromschienenstrahler NV	255 x 147 x 205	alugrau
XFSTDR60NVWS	NV Stromschienenstrahler NV	255 x 147 x 205	weiß
B			
XFST21	Stromschienenstrahler CDM-T	192 x 147 x 260	alugrau
XFST21QR	NV Stromschienenstrahler QR111, inkl. Trafo	192 x 147 x 260	alugrau
C			
XFST38SHUTTLEGR	Stromschienenstrahler CDM-TC	208 x 118 x 316	alugrau
XFST38SHUTTLEWS	Stromschienenstrahler CDM-TC	208 x 118 x 316	weiß
D			
YILEDAS03WS	LED Stromschienenstrahler	275 x 208 x 94	weiß
YILEDAS03GR	LED Stromschienenstrahler	275 x 208 x 94	alugrau
Standard Vorschaltgerät		Standard Leuchtmittel	
PH93008830	35W EVG Stahlgehäuse	PH91137400	35W Philips CDM-T Elite Plus 930 WDL
PH93006430	70W EVG Stahlgehäuse	PH91141100	70W Philips CDM-T Elite Plus 930 WDL