


Wandleuchten Serie CUBE / BOX



A, B, C

YK CUBE Wandleuchten

Material: Aluminium / Glas,
max. 1 x 40W G9,
ohne Leuchtmittel

YK CUBE I

Abstrahlwinkel: 1 x schmal, 1 x schmal

YK CUBE II

Abstrahlwinkel: 2 x schmal, 2 x schmal

YK CUBE III

Abstrahlwinkel: 1 x schmal, 1 x breit

Sicherheitsabstand: 0,5 m

Schutzklasse: I

Schutzart: IP20

Approbation: CE

D, E

BOX Wandleuchten

Material: Stahl gebürstet,
ohne Leuchtmittel

BOX 1

max. 1 x 50W MR16 GZ10,
Abstrahlwinkel: 1 x breit

BOX 2

max. 2 x 50W MR16 GZ10,
Abstrahlwinkel: 2 x breit

Sicherheitsabstand: 0,5 m

Schutzklasse: I

Schutzart: IP20

Approbation: CE

F, G, H

BOX 3 Wandleuchte

Material: Aluminium,
max. 1 x 75W G9,
Abstrahlwinkel: 2 x breit, Blen-
den- und Glaseinsatz separat
bestellbar, ohne Leuchtmittel

Sicherheitsabstand: 0,5 m

Schutzklasse: I

Schutzart: IP20

Approbation: CE

I, J

BOX 5 Wandleuchten

Material: Stahl,
max. 1 x 25W G9,
ohne Leuchtmittel

BOX 5 9235

Abstrahlwinkel: 1 x breit, 6 x schmal

BOX 5 92353

Abstrahlwinkel: 1 x breit, 3 x breit

Sicherheitsabstand: 0,5 m

Schutzklasse: I

Schutzart: IP20

Approbation: CE, F

Art.Nr.	Typ	H x B x T (mm)	Farbe
A, B, C			
XFWL36	Wandleuchte CUBE I	76 x 76 x 90	alugrau
XFWL37	Wandleuchte CUBE II	76 x 76 x 90	alugrau
XFWL38	Wandleuchte CUBE III	76 x 76 x 90	alugrau
D, E			
XFBOX1	Wandleuchte BOX 1	96 x 74 x 74	silber
XFBOX2	Wandleuchte BOX 2	190 x 74 x 74	silber
F			
XF15202	Wandleuchte BOX 3	100 x 100 x 100	alu
Zubehör G, H			
XF15216	Blendeneinsatz 1 Lichtstrahl schmal		
XF15218	Blendeneinsatz Glas satiniert		
I, J			
BEBS9235	Wandleuchte BOX 5 9235	80 x 80 x 111	silbergrau
BEBS92353	Wandleuchte BOX 5 92353	80 x 80 x 111	silbergrau
Standard Leuchtmittel			
PH89577300	18W Philips EcoHalo Clickline G9, 200 lm		
PH86398700	28W Philips EcoHalo Clickline G9, 340 lm		
PH86404500	35W Philips EcoHalo Twistline MR16 GU10		
Standard LED Leuchtmittel			
CHI19649	2,4W LED Stiftsockellampe G9, 3000K		
PH86043600	7W LED-Spotlampe GU10, 25°, 4000K		