

TL-X XL



Lampe:

- Leuchtstofflampen mit 38mm Durchmesser

Eigenschaften:

- Mit Einstiftsockel Fa6 für starterlosen Betrieb

Vorteile:

- In Kombination mit speziellen Lampenfassungen wird die Funkenbildung während der Zündung ausgeschlossen

Anwendungen:

- Für explosions- und schlagwettergeschützte Leuchten nach Schutzart "Erhöhte Sicherheit"

Leuchte:

- Der spezielle Einstiftsockel Fa6 erfordert eine spezielle Lampenfassung




Abb. Nr.	A max.	B min.	B max.	C max.	D max.
1	421.5	436.5	440	458.5	40.5
2	574	589	592.5	611	40.5
3	1183.5	1198.5	1202	1220.5	40.5
4	1484.1	1499.1	1502.6	1521.1	40.5

TL-X - Long Life Fa6

Leistung/Farbkennung	Lichtfarbe	Farbwiedergabeindex (R _a)	Lichtstrom (KVG) (lm)	☒	Abb. Nr.	Bestell-Nr. 8711500...	Stückpreis ohne MwSt. (€)	Stückpreis mit MwSt. (€)	
15W/33-640	Neutralweiß	63	665	ja	1	25	261335 40	38,82	46,20
20W/33-640	Neutralweiß	63	940	ja	2	25	261359 40	27,82	33,11
40W/33-640	Neutralweiß	63	2300	ja	3	25	261373 40	27,82	33,11
65W/33-640	Neutralweiß	63	4400	ja	4	25	261397 40	36,80	43,79

TL Mini

MASTER TL Mini Super 80



Lampe:

- Leuchtstofflampen mit 16mm Durchmesser

Eigenschaften:

- Super 80 Lichtfarben (3-Banden-Leuchtstoff)

Vorteile:

- Gute Farbwiedergabestufe (R_a>80)
- Kleine Abmessungen ermöglichen kompakte Lampen

Umwelt:

- Gute Wahl bezogen auf Umweltaspekte wie Energieeffizienz, Lebensdauer und niedrigem Quecksilbergehalt

- Konform mit den Anforderungen des ElektroG (RoHS und WEEE)

Anwendungen:

- Für Notwege- und Orientierungsbeleuchtung
- Einbaubeleuchtung in Möbeln, Spiegeln und Schränken

Vorschaltgerät:

- Mit konventionellem Vorschaltgerät verwendbar




Abb. Nr.	A max.	B min.	B max.	C max.	D max.
1	288.3	293.0	295.4	302.5	16
2	516.9	521.6	524.0	531.1	16

MASTER TL Mini Super 80 G5

Leistung/Farbkennung	Lichtfarbe	Farbwiedergabeindex (R _a)	Lichtstrom (KVG) (lm)	Mittlere Lebensd.-Warmstart EVG (h)	☒	Abb. Nr.	Bestell-Nr. 8711500...	Stückpreis ohne MwSt. (€)	Stückpreis mit MwSt. (€)	
8W/827	Warmton-extra	82	470	10000	ja	1	250	704740 27	8,57	10,20
8W/830	Warmweiß	85	470	10000	ja	1	250	716385 27	8,57	10,20
8W/840	Neutralweiß	85	470	10000	ja	1	250	716422 27	8,57	10,20
13W/827	Warmton-extra	82	1000	8000	ja	2	250	704764 27	11,01	13,10
13W/830	Warmweiß	85	1000	8000	ja	2	250	716811 27	11,01	13,10
13W/840	Neutralweiß	85	1000	8000	ja	2	250	716859 27	11,01	13,10