



MASTERColour CDM-T




Abb. Nr.	C max.	D max.	L nom.	O nom.
1	103	20	56	5
2	103	20	56	7
3	103	20	56	6
4	110	20	56	9
5	110	20	56	8
6	135	25	73	11

Lampe:

- Einseitig-gesockelte, kompakte Metallhalogenlampen

Eigenschaften:

- Sehr gute Lichtqualität
- Hervorragende Farbstabilität
- Hohe Lichtstärke des Strahlenbündels möglich dank kleinem axialen Entladungsbogen und kompakter Lampengröße

Vorteile:

- Stabile Lichtfarbe während der gesamten Lebensdauer
- Hoher Lampenwirkungsgrad ermöglicht niedrige Betriebskosten
- Lange Lebensdauer im Vergleich zu Glüh- und Halogenlampen

- Relativ geringe Wärmeabgabe steigert Komfort für Kunden und Mitarbeiter
- Alle Typen verfügen über UV-Block für reduzierte Ausbleichwirkung

Umwelt:

- Umweltfreundliches Produkt durch gute Energieeffizienz und lange Lebensdauer
- RoHS konform
- WEEE pflichtig

Anwendungen:

- Verkaufsräume und Schaufenster, Büros und öffentliche Gebäude
- Dekorative Außenbeleuchtung: Flutlicht und Fußgängerzonen

Leuchte:

- Einsatz nur in geschlossenen Leuchten mit Hartglasabdeckung

Vorschaltgerät:

- Verwendung nur in Kombination mit Vorschaltgerät und Zündgerät
- Hochstrom-Schutzvorrichtung obligatorisch (IEC 61167)
- Bei einer konstanten Spannungsabweichung von über 3 % gegenüber der Nennspannung muss ein Vorschaltgerät mit anderer Nennleistung verwendet werden.
- EVGs werden empfohlen

MASTERColour CDM-T G12

Leistung/ Farbkennung	Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabeindex (R _a)	Lichtstrom (EVG) (lm)	Lichtstrom (KVG) (lm)	50%- Ausfallrate (h)	Brennstellung		Abb. Nr.		Bestell-Nr. 8711500...	Stückpreis ohne MwSt. (€)	Stückpreis mit MwSt. (€)
35W/830	3000	81		3300	12000	Beliebig	ja	1	12	196972 15	70,59	84,00
35W/942	4200	90	3300		12000	Beliebig	ja	1	12	211262 15	70,59	84,00
70W/830	3000	84		6600	12000	Beliebig	ja	2	12	196996 15	70,59	84,00
70W/942	4200	92		6600	12000	Beliebig	ja	3	12	199270 15	70,59	84,00
150W/830	3000	85		14000	12000	Beliebig	ja	4	12	197801 15	70,59	84,00
150W/942	4200	96		12700	12000	Beliebig	ja	5	12	200051 15	70,59	84,00
250W/830	3000	89		23000	11000	Beliebig	ja	6	12	208019 15	166,72	198,40
250W/942	4200	94		23300	6000	Beliebig	ja	6	12	211125 15	166,72	198,40

