


MASTER TL5 HO



Lampe:

- Leuchtstofflampen mit 16mm Durchmesser

Eigenschaften:

- Maximaler Lichtstrom bei 35°C
- Super 80 Lichtfarben (3-Banden-Leuchtstoff)

- Speziell entwickelt für den Betrieb mit elektronischem Vorschaltgerät
- Zündsicher von -15°C bis +50°C
- Höherer Lichtstrom als MASTER TL5 HE Lampen

Vorteile:

- Höherer Wirkungsgrad als 26mm Leuchtstofflampen durch Optimierung des Lichtstroms bei 35°C
- Ermöglicht weitere Systemminiaturisierung und maximale Freiheit im Leuchtendesign
- Sehr gut geeignet für Installationen, die einen hohen Lichtstrom erfordern
- Nahezu konstanter Lichtstrom über die Lebensdauer
- Gute Farbwiedergabestufe 1B (R_a>80)

Umwelt:

- Besonders umweltfreundlich durch sehr geringen Quecksilbergehalt
- Konform mit RoHS und WEEE Anforderungen

Anwendungen:

- Eröffnet neue Möglichkeiten in der architektonischen Beleuchtung durch die Kombination von kompakter Bauweise und hohem Lichtstrom
- Bietet besonders wirtschaftliche Lösungen für die Beleuchtung hoher Räume im Einzelhandel, in der Industrie und in Kaufhäusern




Abb. Nr.	A		B		C		D
	max.	min.	max.	max.	max.	max.	
1	549.0	553.7	556.1	563.2	17		
2	849.0	853.7	856.1	863.2	17		
3	1449.0	1453.7	1456.1	1463.2	17		
4	1149.0	1153.7	1156.1	1163.2	17		

MASTER TL5 HO G5

Leistung/ Farb- kennung	Lichtfarbe	Farbwieder- gabe- index (R _a)		Lichtstrom (EVG) bei 25°C (lm)	Lampen- licht- ausbeute (EVG, 35°C) (lm/W)	Queck- silber- gehalt (mg)	Mittlere Lebensd.- Warmstart EVG (h)		Abb. Nr.		Bestell-Nr. 8711500...	Stückpreis	Stückpreis mit
												ohne MwSt.	MwSt.
												(€)	(€)
24W/827	Warmton-extra	85	B	1750	89	1.4	24000	ja	1	40	643087 55	7,86	9,35
24W/827	Warmton-extra	85	B	1750	89	1.4	24000	ja	1	40	636959 55	7,86	9,35
24W/830	Warmweiß	85	B	1750	89	1.4	24000	ja	1	40	639585 55	7,86	9,35
24W/830	Warmweiß	85	B	1750	89	1.4	24000	ja	1	40	636980 55	7,86	9,35
24W/840	Neutralweiß	85	B	1750	89	1.4	24000	ja	1	40	639608 55	7,86	9,35
24W/840	Neutralweiß	85	B	1750	89	1.4	24000	ja	1	40	637048 55	7,86	9,35
24W/865	Cool Daylight	85	B	1650	84	1.4	24000	ja	1	40	643933 55	7,86	9,35
24W/865	Cool Daylight	85	B	1650	84	1.4	24000	ja	1	40	637109 55	7,86	9,35
39W/827	Warmton-extra	85	B	3100	92	1.4	24000	ja	2	40	643100 55	8,74	10,40
39W/830	Warmweiß	85	B	3100	92	1.4	24000	ja	2	40	639622 55	8,74	10,40
39W/830	Warmweiß	85	B	3100	92	1.4	24000	ja	2	40	637161 55	8,74	10,40
39W/840	Neutralweiß	85	B	3100	92	1.4	24000	ja	2	40	639646 55	8,74	10,40
39W/840	Neutralweiß	85	B	3100	92	1.4	24000	ja	2	40	637222 55	8,74	10,40
39W/865	Cool Daylight	85	B	2900	87	1.4	24000	ja	2	40	643872 55	8,74	10,40
39W/865	Cool Daylight	85	B	2900	87	1.4	24000	ja	2	40	637284 55	8,74	10,40
49W/827	Warmton-extra	85	A	4300	99	1.4	24000	ja	3	40	643124 55	8,74	10,40
49W/830	Warmweiß	85	A	4300	99	1.4	24000	ja	3	40	639547 55	8,74	10,40
49W/830	Warmweiß	85	A	4300	99	1.4	24000	ja	3	40	637529 55	8,74	10,40
49W/840	Neutralweiß	85	A	4300	99	1.4	24000	ja	3	40	639561 55	8,74	10,40
49W/840	Neutralweiß	85	A	4300	99	1.4	24000	ja	3	40	637581 55	8,74	10,40
49W/865	Cool Daylight	85	B	4100	94	1.4	24000	ja	3	40	643896 55	8,74	10,40
49W/865	Cool Daylight	85	B	4100	94	1.4	24000	ja	3	40	637642 55	8,74	10,40
54W/827	Warmton-extra	85	B	4450	93	1.4	24000	ja	4	40	643148 55	7,86	9,35
54W/830	Warmweiß	85	B	4450	93	1.4	24000	ja	4	40	643162 55	7,86	9,35
54W/830	Warmweiß	85	B	4450	93	1.4	24000	ja	4	40	637345 55	7,86	9,35
54W/840	Neutralweiß	85	B	4450	93	1.4	24000	ja	4	40	643186 55	7,86	9,35
54W/840	Neutralweiß	85	B	4450	93	1.4	24000	ja	4	40	637406 55	7,86	9,35
54W/865	Cool Daylight	85	B	4250	89	1.4	24000	ja	4	40	643919 55	7,86	9,35
54W/865	Cool Daylight	85	B	4250	89	1.4	24000	ja	4	40	637468 55	7,86	9,35
80W/827	Warmton-extra	85	B	6150	88	1.4	24000	ja	3	40	263292 55	9,45	11,25
80W/830	Warmweiß	85	B	6150	88	1.4	24000	ja	3	40	710406 55	9,45	11,25
80W/830	Warmweiß	85	B	6150	88	1.4	24000	ja	3	40	644367 55	9,45	11,25
80W/840	Neutralweiß	85	B	6150	88	1.4	24000	ja	3	40	710451 55	9,45	11,25
80W/840	Neutralweiß	85	B	6150	88	1.4	24000	ja	3	40	644381 55	9,45	11,25
80W/865	Cool Daylight	85	B	5850	83	1.4	24000	ja	3	40	710475 55	9,45	11,25
80W/865	Cool Daylight	85	B	5850	83	1.4	24000	ja	3	40	644404 55	9,45	11,25