Anschlussbeispiel 1 für max. 3 m FlexLed Roll 12V=

LED-Netzteil 36W, 12V=
[470543]

Clip-Verbinder/-Einspeiser
[550560]

FlexLED Roll 12V=
[552010]

Anschlussbeispiel 2 für max. 3 m FlexLed Roll Pro 12V=

LED-Netzteil 12W, 12V=
[470507]

Einspeiser 30 cm
[550413]

FlexLED Roll Pro 12V=
[552062]

FLEXLED ROLL 12V=

EEK= A+ | 12= | 20000 | 120°

Leuchtmittel [incl.]	Bezeichnung	LED-Farbe	Leistung in W	LED-Abstand in cm	LEDs pro Strip	LEDs pro m	Lichtstrom pro m	Farbwiedergabe	Länge in m	Breite in cm	Höhe in cm	Trennbarkeit in cm	Gewicht in kg	Art. Nr.	Preis
LED	FlexLED Roll	2700K	4	1,65	60	60	350lm	CRI>80	1,0	0,8	0,15	alle 5	0,02	▼ 552000	**14,90 €**
		5700K												▼ 552001	
		3000K												▼ 552002	
		2700K	12		180				3,0				0,05	▼ 552010	**39,90 €**
		5700K												▼ 552011	
		3000K												▼ 552012	
		2700K	20		300				5,0				0,09	▼ 552020	**69,90 €**
		5700K												▼ 552021	
		3000K												▼ 552022	

Zubehör/Lieferumfang: Zuleitung, Netzteil [excl.], Rückseite mit Klebeband ausgestattet.
Hinweis: Minimaler Biegeradius: 1,3 cm, ta max. +40°C, Verbindung der einzelnen Flex-Strips durch Verlöten oder Direktverbinder. Ab einer Länge von 5 m muss neu eingespeist werden.
Nicht passend für PC-Rohr. Bitte beachten Sie beim Anschluss mehrerer Strips die Gesamtwattage. Weitere Netzteile finden Sie im Zubehörteil.

Zubehörempfehlung:
Clip-Verbinder/-Einspeiser, 1 Stk.
10A max., 12V= /24V=
550560 | 4,99 €

Zubehörempfehlung:
Einspeiser mit 30 cm Kabel
bis 8 mm.
550412 | 2,99 €

Zubehörempfehlung:
Direktverbinder, 2 Stk.
bis 8 mm
550415 | 3,99 €

Zubehörempfehlung:
90° Lötecken, 2 Stk.
2A max.
550570 | 3,99 €

FLEXLED ROLL PRO 12V=

EEK= A+ | 12= | 20000 | 120°

PRO-USE
Hoher Lichtoutput: 900lm/m

Leuchtmittel [incl.]	Bezeichnung	LED-Farbe	Leistung in W	LED-Abstand in cm	LEDs pro Strip	LEDs pro m	Lichtstrom pro m	Farbwiedergabe	Länge in m	Breite in cm	Höhe in cm	Trennbarkeit in cm	Gewicht in kg	Art. Nr.	Preis
LED	FlexLED Roll Pro	5700K	10	1,7	60	60	900lm	CRI>80	1,0	1,0	0,22	alle 5	0,04	▼ 552061	**39,90 €**
		3000K												▼ 552062	
		5700K	30		180				3,0				0,13	▼ 552071	**99,90 €**
		3000K												▼ 552072	

Zubehör/Lieferumfang: Zuleitung, Netzteil [excl.], Rückseite mit Klebeband ausgestattet.
Hinweis: Minimaler Biegeradius: 1,3 cm, ta max. +40°C, Verbindung der einzelnen Flex-Strips durch Verlöten oder Direktverbinder. Ab einer Länge von 3 m muss neu eingespeist werden.
FlexLED Roll Pro verfügt über 3 Chips in einer LED und somit über einen höheren Lichtstrom.
Bitte beachten Sie beim Anschluss mehrerer Strips die Gesamtwattage. Weitere Netzteile finden Sie im Zubehörteil.

Zubehörempfehlung:
Clip-Verbinder/-Einspeiser, 1 Stk.
10A max., 12V= /24V=
550560 | 4,99 €

Zubehörempfehlung:
Einspeiser mit 30 cm Kabel
bis 10 mm
550413 | 2,99 €

Zubehörempfehlung:
Direktverbinder, 2 Stk.
bis 10 mm
550416 | 3,99 €

Zubehörempfehlung:
90° Lötecken, 2 Stk.
2A max.
550570 | 3,99 €

Details zu den Anschlussbeispielen 1 und 2 [oben]

LED-Netzteil:
36W, 12V=
470543 | 69,90 €
s. Seite 729

Clip-Verbinder/-Einspeiser, 1 Stk.:
10A max., 12V= /24V=
550560 | 4,99 €

Für single colour LED-Strips mit einer max. Breite von 6–10 mm und starre oder flexible Leiter mit einem Querschnitt von 0,5–1 mm². Ideal zum werkzeuglosem Anschluss bei individuellen Verbindungs-/Einspeisungslängen.

LED-Netzteil:
12W, 12V=
470507 | 19,90 €
s. Seite 729

Einspeiser mit 30 cm Kabel:
bis 10 mm
550413 | 2,99 €