

FLEXLED ROLL PRO, 24V



- Breite: 1,0 cm
- Biegeradius: 1,3 cm
- 60 LEDs pro m



Bei Bedarf konfektionieren und löten wir für Sie ein Einspeisekabel an den LED Strip, mit einer Länge von 2 m.

Lichtfarbe Kelvin	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Farb-konsistenz	Lichtstrom Lumen	Farbwieder-gabeindex (CRI)	Leistung Wattage	LEDs/Strip	LED-Abstand (cm)	Trennbarkeit (cm)	minimaler Biegeradius (cm)	Energieeffi-zienzkategorie (EEK)	Artikel-nummer
2700	100	1	0,2	6SDCM	1020	>80	12	60	1,7	10	1,3	A+	552130
2700	300	1	0,2	6SDCM	3060	>80	36	180	1,7	10	1,3	A+	552140
3000	100	1	0,2	6SDCM	1020	>80	12	60	1,7	10	1,3	A	552132
3000	300	1	0,2	6SDCM	3060	>80	36	180	1,7	10	1,3	A	552142
5000	100	1	0,2	6SDCM	1020	>80	12	60	1,7	10	1,3	A	552131
5000	300	1	0,2	6SDCM	3060	>80	36	180	1,7	10	1,3	A	552141

Komponenten für FLEXLED Roll Pro, 24V



Verbinder



Einspeiser



Direkt-Verbinder



90° Lötecken

Variante	Material	Maße (cm)	Art. Nr.
<input type="checkbox"/> Verbinder	10A max. 1 Stk. Kunststoff PC, Rückseite mit Klebeband	L: 2,7 B: 1,4 H: 1,1	550560
<input type="checkbox"/> Einspeiser	2A max. 1 Stk.	L: 30	550413
<input type="checkbox"/> Direkt-Verbinder	2A max. 2 Stk.	L: 1,4 B: 1,6 H: 0,4	550416
<input type="checkbox"/> 90° Lötecken	2A max. 2 Stk.	L: 5 B: 0,8	550570

Hinweis

Rückseite mit Klebeband ausgestattet. Ab einer Länge von 3 m muss neu eingespeist werden.

LED-Strip und Komponenten

>
Zubehör S. 0952
(Treiber, Controller, etc.)

>
Profil und Komponenten S. 0862
(Auswahl nach LED Strip Breite)