



LED G53	12V, 11W	12V, 11W	12V, 11W	12V, 11W	12V, 19,5W	12V, 19,5W	12V, 19,5W	12V, 19,5W
Spannung prim.	12V AC	12V AC	12V AC	12V AC	12V AC	12V AC	12V AC	12V AC
Systemleistung	11W	11W	11W	11W	19,5W	19,5W	19,5W	19,5W
Durchmesser	11,1 cm	11,1 cm	11,1 cm	11,1 cm	11 cm	11 cm	11 cm	11 cm
Höhe	5,8 cm	5,8 cm	5,8 cm	5,8 cm	6,1 cm	6,1 cm	6,1 cm	6,1 cm
Farbtemperatur	2800K	2800K	4000K	4000K	4000K	2700K	4000K	2700K
Lichtstrom	450lm	470lm	450lm	470lm	1140lm	1070lm	950lm	900lm
Dimmbar C	x	x	x	x	x	x	x	x
Lampenstrom	1A	1A	1A	1A	1,85A	1,85A	1,85A	1,85A
Energieverbrauch/1000h	12kWh	12kWh	12kWh	12kWh	21kWh	21kWh	21kWh	21kWh
Energieeffizienzklasse	A	A	A	A	A	A	A	A
Lichtstärke	3400cd	1300cd	3400cd	1300cd	1730cd	1625cd	420cd	400cd
Lebensdauer	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000
Abstrahlwinkel	24°	45°	24°	45°	30°	30°	140°	140°
Gewicht	0,23 kg	0,23 kg	0,23 kg	0,23 kg	0,14 kg	0,14 kg	0,14 kg	0,14 kg
Farbwiedergabeindex	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80
Art. Nr.	570041	570042	570043	570044	551400	551402	551410	551412

Hinweis Megaman. Betrieb mit elektronischem oder konventionellem Trafo möglich. Auslastung des Trafos beachten.



LED G53	12V, 19W	12V, 19W
Spannung prim.	12V AC	12V AC
Systemleistung	19W	19W
Durchmesser	11 cm	11 cm
Höhe	6 cm	6 cm
Farbtemperatur	4000K	4000K
Lichtstrom	990lm	830lm
Dimmbar C	x	x
Lampenstrom	1,83A	1,83A
Energieverbrauch/1000h	21kWh	21kWh
Energieeffizienzklasse	A	A
Lichtstärke	1500cd	1250cd
Lebensdauer	35000	35000
Abstrahlwinkel	30°	140°
Gewicht	0,14 kg	0,14 kg
Farbwiedergabeindex	>90	>90
Art. Nr.	551624	551634

Hinweis Betrieb mit elektronischem oder konventionellem Trafo möglich. Auslastung des Trafos beachten.