

FLEXLED ROLL SELECT, 24V




60 LEDs pro m
Breite/Höhe: 0,8/0,1 cm
LED-Abstand: 1,7 cm
Trennbar alle 10 cm
minimaler Biegeradius: 1,3 cm

5 m, CRI>80

Farbtemperatur	Lichtstrom (lm)	Leistung (W)	Farbwiedergabe-index (CRI)	Farbkonsistenz	Länge (cm)	Energieeffizienzklasse	Art. Nr.	
2700K	2500						552422	
3000K	2550	25	>80	3SDCM	500	A+	552423	
5000K	2850						552425	

Um bei größeren Längen gleichbleibende Lichtleistung zu erhalten, sollten die Strips beidseitig eingespeist werden.
Ab einer Länge von 5 m muss neu eingespeist werden.

ZUBEHÖR FLEXLED ROLL SELECT, 24V




Einspeiser, 30 cm Kabel



Direktverbinder



Verbinder



90° Lötecken

Variante	Strombelastung max.	Material	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Art. Nr.	
<input checked="" type="checkbox"/> Einspeiser, 1 Stk.	2A	Kunststoff	50	1,5	0,5	550412	
<input checked="" type="checkbox"/> Direktverbinder, 2 Stk.	2A	Kunststoff	1,4	1,4	0,4	550415	
<input type="checkbox"/> Verbinder, 1 Stk.	10A	Kunststoff P	2,7	1,4	1,1	550560	
<input checked="" type="checkbox"/> 90° Lötecken, 1 Stk.	2A	–	5	0,8	–	550571	



Um die Wärmeableitung zu gewährleisten, müssen die LED-Strips in ein Aluminiumprofil geklebt werden.
Rückseite der LED-Strips mit Klebeband.