

LED-STRIP

24V



LED-STRIP, 24V




60 LEDs pro m
 Breite/Höhe: 1/0,2 cm
 LED-Abstand: 1,7 cm
 Trennbar alle 10 cm
 minimaler Biegeradius: 1,3 cm

3 m, CRI>80

Farbtemperatur	Lichtstrom (lm)	Leistung (W)	Farbwiedergabeindex (CRI)	Farbkonsistenz	Länge (cm)	Energieeffizienzklasse	Art. Nr.
2700K	2775	30	>80	3SDCM	300	A+	552442
3000K	3000						552443
4000K	3600						552445

Um bei größeren Längen gleichbleibende Lichtleistung zu erhalten, sollten die Strips beidseitig eingespeist werden. Ab einer Länge von 3 m muss neu eingespeist werden.

ZUBEHÖR LED-STRIP




Einspeiser, 30 cm Kabel



Direktverbinder



Verbinder



90° Lötcken

Variante	Strombelastung max.	Material	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Art. Nr.
■ Einspeiser, 1 Stk.	2A	Kunststoff	30	–	–	550413
■ Direktverbinder, 2 Stk.	2A	Kunststoff	1,4	1,6	0,4	550416
□ Verbinder, 1 Stk.	10A	Kunststoff P	2,7	1,4	1,1	550560
■ 90° Lötcken, 1 Stk.	2A	–	5	0,8	–	550570



Um die Wärmeableitung zu gewährleisten, müssen die LED-Strips in ein Aluminiumprofil geklebt werden. Rückseite der LED-Strips mit Klebeband.