

# FLEXLED ROLL

## 24V



### FLEXLED ROLL, 24V




60 LEDs pro m  
 Breite/Höhe: 1/0,2 cm  
 LED-Abstand: 1,7 cm  
 Trennbar alle 10 cm  
 minimaler Biegeradius: 1,3 cm

5 m, CRI>80

Farbtemperatur	Lichtstrom (lm)	Leistung (W)	Farbwiedergabeindex (CRI)	Farbkonsistenz	Länge (cm)	Energieeffizienzklasse	Art. Nr.
2700K	1850	20	>80	6SDCM	500	A+	552120
3000K							552122
5000K							552121

Um bei größeren Längen gleichbleibende Lichtleistung zu erhalten, sollten die Strips beidseitig eingespeist werden. Ab einer Länge von 5 m muss neu eingespeist werden.

### ZUBEHÖR FLEXLED ROLL, 24V




Einspeiser, 30 cm Kabel



Direktverbinder



Verbinder



90° Lötcken

Variante	Strombelastung max.	Material	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Art. Nr.
■ Einspeiser, 1 Stk.	2A	Kunststoff	30	–	–	550413
■ Direktverbinder, 2 Stk.	2A	Kunststoff	1,4	1,6	0,4	550416
□ Verbinder, 1 Stk.	10A	Kunststoff P	2,7	1,4	1,1	550560
■ 90° Lötcken, 1 Stk.	2A	–	5	0,8	–	550570



Um die Wärmeableitung zu gewährleisten, müssen die LED-Strips in ein Aluminiumprofil geklebt werden. Rückseite der LED-Strips mit Klebeband.