

DALI INTERFACE 0-10V + on/off

NEW



0,02

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Kunststoff
L: 5,85 cm B: 3,25 cm H: 1,5 cm

Hinweis


Zum Ansteuern von elektronischen Vorschaltgeräten mit 1-10V Steuereingang. Schaltrelais zum zusätzlichen Ein/Ausschalten der EVG-Leistungsversorgung. Galvanische Trennung von DALI-Eingang und 1-10V Ausgang

Leistung bis 1000W

Variante	Art. Nr.
	1002218

DALI UNIVERSAL DIMMER 3-25W

NEW



0,02

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Kunststoff
L: 5,85 cm B: 3,25 cm H: 1,5 cm

Hinweis


Geeignet für R, L, C-Last dank automatischer Lasterkennung. DALI Stromaufnahme: 6mA

Leistung von 3W
Leistung bis 25W

Variante	Art. Nr.
	1002220

DALI UNIVERSAL DIMMER 10-300W

NEW



0,05

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Kunststoff
L: 12,02 cm B: 3,02 cm H: 2,16 cm

Hinweis

Geeignet für R, L, C-Last dank automatischer Lasterkennung. DALI Stromaufnahme: 6mA

Leistung von 10W
Leistung bis 300W

Variante	Art. Nr.
	1002221

DALI CONTROLLER 24V DC

NEW



0,051

Produktangaben

10-24V DC
Material: Kunststoff P
L: 11,6 cm B: 4,2 cm H: 1,8 cm

Hinweis

Geeignet zur Steuerung von LED mit einer Konstantspannung von 10-24V / DC – Steuer-signal DALI oder Push-Dim

Variante	Art. Nr.
weiß/grau	1003106

PWM-WANDLER 12V DC / 24V DC



0,1

Produktangaben

12V DC / 24V DC
Material: Kunststoff P
L: 17 cm B: 4 cm H: 3 cm


Hinweis

1 Kanal PWM-Steller zur Dimmung von LED die mit einer Konstantspannung 12V/DC – 24V/DC betrieben werden. Steuersignal 1-10V

Spannung sek. 12V DC / 24V DC
Anzahl Ausgänge sek. 1
Leistung bis 50 / 100W

Variante	Art. Nr.
weiß	470550

1-10V DIMMER 10W



0,04

Produktangaben

10W
Material: Kunststoff P
L: 2,3 cm B: 3,9 cm H: 2 cm

Hinweis

Geeignet zum Dimmen von 1-10V Vorschaltgeräten

Variante	Art. Nr.
weiß	470505