



DOWNUNDER PUR 80 EL



DOWNUNDER PUR 120 EL



DOWNUNDER PUR 150 EL




Produktangaben

350mA | 3,6W
Material: Aluminium / Stahl



Produktangaben

350mA | 3,6W
Material: Aluminium / Stahl




Produktangaben


500mA | 5,2W
Material: Aluminium / Stahl




Maßzeichnung



Maßzeichnung



Maßzeichnung



Hinweis

Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!
Materialstärke Einbaufäche: 15 mm max.
MP Stecker inkl. / Treiber exkl.

Hinweis

Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!
Materialstärke Einbaufäche: 15 mm max.
AMP Stecker inkl. / Treiber exkl.

Hinweis

Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!
Materialstärke Einbaufäche: 15 mm max.
AMP Stecker inkl. / Treiber exkl.

Zubehörempfehlung

- LED Treiber 350mA | 10W
Art. Nr. 464140
- LED Treiber 350mA | 15W
Art. Nr. 1002803
- Einbaurahmen
Art. Nr. 151960

Zubehörempfehlung

- LED Treiber 350mA | 15W
Art. Nr. 1002803
- LED Treiber 350mA | 9W
Art. Nr. 464109
- Einbaurahmen
Art. Nr. 151961

Zubehörempfehlung

- LED Treiber 500mA | 15W dimmbar
Art. Nr. 464144
- LED Treiber 500mA | 9W
Art. Nr. 464091
- Einbaurahmen
Art. Nr. 151962

Variante	Art. Nr.
180lm 3000K CRI>80 <input type="checkbox"/> weiß	151950

Variante	Art. Nr.
160lm 3000K CRI>80 <input type="checkbox"/> weiß	151951

Variante	Art. Nr.
230lm 3000K CRI>80 <input type="checkbox"/> weiß	151952