



HORN-O
EL, QPAR51

SOCKET
INSIDE




- Schmäler Einbaukragen
- Schutzglas für IP21-Anwendungen

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 25mm max.

Leuchtmittlempfehlung

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1001030



LED GU10 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005076



Leuchtmittelangaben

max. 50W QPAR51

| Variante | Art. Nr. |
|---------------|----------|
| GU10 QPAR51 | |
| ■ schwarz | 113160 |
| GU10 QPAR51 | |
| □ weiß | 113161 |

HORN-T
EL, QPAR51

SOCKET
INSIDE




- Schmäler Einbaukragen

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 25mm max.

Leuchtmittlempfehlung

LED GU10 3,7W 36°
2700K 260lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 560122



LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005079



Leuchtmittelangaben

max. 50W QPAR51

| Variante | Art. Nr. |
|---------------|----------|
| GU10 QPAR51 | |
| ■ schwarz | 113140 |
| GU10 QPAR51 | |
| □ weiß | 113141 |

HORN-A
EL, QPAR51

SOCKET
INSIDE




- Asymmetrischer Lichtaustritt
- Schutzglas für IP21 Anwendungen

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 25 mm

Leuchtmittlempfehlung

LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004973



LED GU10 4W 36°
4000K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004974



Leuchtmittelangaben

max. 50W QPAR51

| Variante | Art. Nr. |
|---------------|----------|
| GU10 QPAR51 | |
| ■ schwarz | 113150 |
| GU10 QPAR51 | |
| □ weiß | 113151 |