


LED TREIBER 500mA | 15W



Produktangaben


220-240V ~50/60Hz
Material: Kunststoff PC
L: 8,5 cm B: 4,1 cm H: 2,2 cm
Dimmbar: C

Spannung sek.	26-43V DC
Ausgangsstrom	500mA
Leistung von	9,1W
Leistung bis	15W
Leistungsfaktor	0,9
Temperaturschutz	110°C

Variante	Art. Nr.
<input type="checkbox"/> weiß	464144

Hersteller: WeiSen Electronic Co., Ltd

LED TREIBER 700mA | 6W



Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Kunststoff PC
L: 6,3 cm B: 4 cm H: 2,3 cm
Dimmbar: C

Spannung sek.	4,8-8,6V
Ausgangsstrom	700mA
Leistung von	3,4W
Leistung bis	6W
Leistungsfaktor	0,9
Temperaturschutz	110°C


Variante	Art. Nr.
<input type="checkbox"/> weiß	1002792

Hersteller: WeiSen Electronic Co., Ltd

Hinweis

Passend für Unterputzdosen Ø 60 mm und einer min. Einbautiefe von 42 mm

LED TREIBER 700mA | 10W inkl. Zugentlastung



Produktangaben


220-240V ~50/60Hz
Material: Kunststoff PC
L: 8,5 cm B: 4,1 cm H: 2,2 cm
Dimmbar: C

Spannung sek.	40-57V
Ausgangsstrom	700mA
Leistung von	6W
Leistung bis	10,5W
Leistungsfaktor	0,9
Temperaturschutz	110°C

Variante	Art. Nr.
<input type="checkbox"/> weiß	464142

Hersteller: WeiSen Electronic Co., Ltd

LED TREIBER 700mA | 39W inkl. Zugentlastung




Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: PC
L: 16,6 cm B: 5,2 cm H: 2,4 cm
Dimmbar: C

Spannung sek.	28-56V
Ausgangsstrom	700mA
Leistung von	20W
Leistung bis	39W
Leistungsfaktor	0,95
Temperaturschutz	110°C

Variante	Art. Nr.
<input checked="" type="checkbox"/> weiß/blau	1001267

LED TREIBER 700mA | 40W inkl. Zugentlastung



Produktangaben


220-240V ~50/60Hz
Material: Kunststoff PC
L: 15,3 cm B: 6,7 cm H: 3 cm
Dimmbar: C

Spannung sek.	40-57V
Ausgangsstrom	700mA
Leistung von	28W
Leistung bis	39,9W
Leistungsfaktor	0,9
Temperaturschutz	110°C

Variante	Art. Nr.
<input type="checkbox"/> weiß	1001114

Hersteller: WeiSen Electronic Co., Ltd

LED TREIBER 1000mA | 40W



Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Kunststoff PC
L: 15,3 cm B: 6,7 cm H: 3 cm
Dimmbar: C

Spannung sek.	28-40V
Ausgangsstrom	1000mA
Anzahl Ausgänge sek.	1
Leistung von	28W
Leistung bis	40W
Leistungsfaktor	0,9
Temperaturschutz	110°C

Variante	Art. Nr.
<input type="checkbox"/> weiß	1001115

Hersteller: WeiSen Electronic Co., Ltd